LMF(K)···UU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。


LMF(K)···UU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers'requirements, with function of rust–proof.




LMF···UU




LMK···UU



LMF···UU





LMK···UU

公称轴径 Nominal shaft diameter mm	尼龙保持架 Resin retainer				主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
	圆法兰 LMF···UU	重量 Weight (g)	方法兰 LMK···UU	重量 Weight (g)	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
5	LMF4UU	8	LMK4UU	6.2	4	0 −8	8	0 −11	12	±300
5	LMF5UU	18	LMK5UU	13	5		10		15	
6	LMF6UU	24	LMK6UU	18	6		12	0 −13	19	
8	LMF8SUU	32	LMK8SUU	24	8		15		17	
8	LMF8UU	37	LMK8UU	29	8	0 −9	15		24	
10	LMF10UU	72	LMK10UU	52	10		19		29	
12	LMF12UU	76	LMK12UU	57	12		21	0 −16	30	
13	LMF13UU	88	LMK13UU	72	13		23		32	
16	LMF16UU	120	LMK16UU	104	16		28		37	
20	LMF20UU	180	LMK20UU	145	20		32		42	
25	LMF25UU	340	LMK25UU	300	25	0 −10	40	0 −19	59	
30	LMF30UU	470	LMK30UU	375	30		45		64	
35	LMF35UU	650	LMK35UU	560	35		52		70	
40	LMF40UU	1,060	LMK40UU	880	40	0 −12	60	0 −22	80	
50	LMF50UU	2,200	LMK50UU	2,000	50		80		100	
60	LMF60UU	3,000	LMK60UU	2,560	60	0 −15	90	0 −25	110	
80	LMF80UU	5,800	LMK80UU	5,300	80		120		140	0 −400
100	LMF100UU	10,600	LMK100UU	9,900	100	0 −20	150	0 −29	175	
120	LMF120UU	17,200	LMK120UU	16,400	120		180		200	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μm	垂直度 Squareness μm	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
20	16	3.5	14	2.5	4.5	2.1	8	8	88	127
26	21	5	18	3.5	6	3.1	12	12	167	206
28	22	5	20	3.5	6	3.1			206	265
32	25	5	24	3.5	6	3.1			176	216
32	25	5	24	3.5	6	3.1			274	392
40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			372	549
42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			510	784
48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			774	1,180
54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	882	1,370
62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1,570
74	58	10	60	6.6	11	6.1			1,570	2,740
82	64	10	67	6.6	11	6.1	20	20	1,670	3,140
96	75	13	78	9	14	8.1			2,160	4,020
116	92	13	98	9	14	8.1			3,820	7,940
134	106	18	112	11	17	11.1	25	25	4,700	10,000
164	136	18	142	11	17	11.1			7,350	16,000
200	170	20	175	14	20	13.1	30	30	14,100	34,800
230	200	20	205	14	20	13.1			16,400	40,000

密封型 Seal type:
LMF20 A UU

不标	不带密封	No entry	No seals
UU	双密封	UU	Seal on both sides
A	镀镍	A	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf